

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

❖ **Indicaciones:** Esmalte sintético para la decoración y protección de toda clase de superficies, interiores o exteriores (yeso, hormigón, madera, hierro, etc.), formulado a base de resinas alcídicas no amarilleanes de rápido secado, buen poder de nivelación y alto brillo.

❖ **Aplicación:** Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Sobre superficies metálicas y tras haber desoxidado la superficie a pintar (lija, chorro de arena, etc.) se debe aplicar una mano de IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA DE SECADO RÁPIDO y esmaltar al cabo de 1 h., 30 minutos. Cuando se trata de maderas nuevas, una mano de IMPRIMACIÓN SELLADORA PARA MADERA y a las 12 h. lijado y esmaltado.

❖ **Dilución:** La dilución se efectuará con Wite Spirit o aguarrás. La cantidad de disolvente vendrá determinada por el método de aplicación elegido.

❖ **Características técnicas:**

Tipo de aceite	Cártamo
Peso específico	1,25 Grs. / cc
Cubrición	10 m ² a 12 m ² / litro
Viscosidad	210" Copa Ford diámetro 4 mm. 20° C.
Contenido COV	285 Gr./Litro

Tiempo de secado: Sobre vidrio con un espesor de 90 micras húmedas a 20° de temperatura y 60 % de humedad.

Seco polvo	30 minutos
Seco tacto	2 h. 30 minutos
Seco duro	7 horas

Características pintura seca:

Brillo con ángulo de 45°	98%
Dureza persoz 24 h.	145"
Dureza persoz 7 d.	225"

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje a temperatura ambiente, no presenta sedimentación, pieles ni coágulos y se homogeneiza fácilmente.

❖ **Presentación:** En envases de 4 l. - 750 ml. - 375 ml. - 125 ml.

● Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.