

ESMALTE SINTÉTICO SATINADO

❖ **Características:** Esmalte sintético de gran brochabilidad y poder de cubrición, color inalterable y acabado satinado.

❖ **Indicaciones:** Ideal en acabados de puertas, ventanas, etc. donde el decorador decida incluir el blanco satinado en lugar de pinturas brillantes. Pueden pintarse también cocinas y cuartos de baño, obteniendo así una luminosidad y lavabilidad extraordinarias.

❖ **Aplicación:** Fácilmente aplicable sobre todo tipo de superficies a brocha, rodillo o pistola. Sobre superficies metálicas, tras previo lijado o desengrasado, se aconseja aplicar previamente una mano de IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA. En maderas nuevas es conveniente dar una mano de IMPRIMACIÓN SELLADORA PARA MADERA antes de proceder al esmaltado.

❖ **Dilución:** La dilución se efectuará con W. S. o aguarrás. La cantidad de disolvente vendrá determinada por el método de aplicación elegido.

❖ **Características técnicas:**

Tipo de aceite	Ácidos grasos de taloil
Peso específico	1,30
Cubrición	10 - 12 m ² / litro
Viscosidad	240" Copa Ford diámetro 4 mm. 20° C.
Contenido COV	285 Gr./Litro

Tiempo de secado: Sobre vidrio con un espesor de 90 micras húmedas a 20° de temperatura y 60 % de humedad.

Seco polvo	35 minutos
Seco tacto	2 h. 30 minutos
Seco duro	7 horas

Características pintura seca:

Brillo con ángulo de 45° a 7 días ..	34%
Dureza persoz 24 h.	110"
Dureza persoz 7 d.	170"

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje a temperatura ambiente, no presenta sedimentación, pieles ni coágulos y se homogeneiza fácilmente.

❖ **Presentación:** En envases de 4 l. - 750 ml. - 375 ml. - 125 ml.

● Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.