



# BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE

❖ **Indicaciones:** Barniz sintético de gran rendimiento y brochabilidad especialmente indicado para la decoración y protección de todo tipo de maderas tanto en interior como en exterior. Gran poder de adherencia incluso en capas muy finas.

❖ **Aplicación:** Fácilmente aplicable a brocha (alta brochabilidad) o pistola. En maderas nuevas es necesario aplicar primero un tapaporos, dejar secar un mínimo de 15 horas y tras previo lijado aplicar el BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE.

❖ **Dilución:** La dilución se efectuará con Wite Spirit o aguarrás. La cantidad de disolvente vendrá determinada por el método de aplicación elegido.

❖ **Características técnicas:**

Tipo de aceite .....	Soja
Peso específico .....	0,90 Grs. / cc
Rendimiento .....	15 - 17 m <sup>2</sup> / litro
Viscosidad .....	140" en Copa 4 mm.
Contenido COV .....	390 Grs./Litro

**Tiempo de secado:** Sobre vidrio con un espesor de 90 micras húmedas a 20° de temperatura y 60 % de humedad.

Seco polvo .....	1 hora
Seco tacto .....	2 horas 30 minutos
Seco duro .....	8 horas

**Características barniz seca:**

Dureza persoz 24 h. ....	112"
Dureza persoz 7 d. ....	212"
Adherencia 7 d. ....	100 %

**Conservación en el envase:** Tras 6 meses de almacenaje se homogeneiza fácilmente no presentando pieles, coágulos ni sedimentos.

❖ **Presentación:** En envases de 4 l. - 750 mls. - 375 ml.

Nota: El BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE y el BARNIZ SINTÉTICO SELLADOR SATINADO son compatibles entre sí, con lo cual se obtiene una amplia de gama de brillos y satinados.

● Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.