

PINTURA PLÁSTICA HOGARPLAST

❖ **Características:** Pintura plástica para interiores, de fácil aplicación, buen poder cubriente y excelente resistencia al frote seco

❖ **Indicaciones:** Techos y paredes interiores, tanto en obra nueva como repintados, donde se desee un acabado plástico con un coste reducido.

❖ **Aplicación:** Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, directamente en obra nueva, o tras una conveniente preparación en superficies ya pintadas (grietas, desconchados, manchas, etc.).

❖ **Dilución:** La dilución se efectuará con agua, en la proporción aproximada del 10/15 % para primeras manos, y del 5/10 % para acabados.

❖ **Características técnicas:**

Viscosidad STORMER a 25° C 130 U. K.
Cubrición 5 a 6 m ² / litro
M. N. V. (materia fija) 62 %
Densidad 1,58 Gr. / cc
Brochabilidad Buena

Tiempo de secado: De 20 a 30 minutos según soporte y grosor aplicado, dejar transcurrir un mínimo de 3 h. para segundas manos.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h 158"
Brillo con ángulo de 45° 3%
Resistencia al frote húmedo 23 dobles pasadas (Norma UNE 48284)
Resistencia frote seco Buena

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogenizable por simple agitación.

❖ **Presentación:** En envases 4 l. y 13 l.

● Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.