

ESMALTE STCO. AL AGUA SATINADO

❖ **Características:** Esmalte al agua de alta calidad, de acabado satinado y de excelente adherencia, dureza y brochabilidad. Formulado a base de resinas alquídicas y de poliuretano hidrosolubles, ofrece las mismas prestaciones de resistencia y durabilidad que un esmalte al disolvente.

❖ **Aplicación:** Listo al uso. Aplicar sin diluir.
Adherencia directa sobre esmaltes al disolvente sin necesidad de lijar.
Adecuado para todo tipo de superficies exteriores e interiores, puertas, ventanas, rejas, paredes etc.

❖ **Características técnicas:**

Tipo de resina:Poliuretano y alquídicas hidrosolubles.
Densidad:1,28 Grs/cc
Viscosidad:5 minutos y medio copa Ford 4.
Rendimiento:8 a 10 m² por litro.
Secado al tacto:A 20° C 3 horas.
Seco duro:24 horas
Repintado:24 horas
Brillo ángulo 45°:40%
Contenido COV:0% No contiene disolventes.

Importante: No aplicar por debajo de 5° C o si se prevén heladas o lluvia en las 24 horas siguientes a la aplicación.

❖ **Presentación:** En envases metálicos de 4 l, 750 ml y 375 ml.

● Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.