



FLOKYL (LATEX CONCENTRADO)

❖ **Indicaciones:** Latex concentrado a base de acetato de vinilo plastificado. Se puede utilizar para preparar superficies absorbentes antes de pintar (sólo en interiores). Se puede usar como acabado sobre pinturas mates, cuando las queremos otorgar dureza y brillo. También se puede mezclar con pinturas al temple, como máximo un 20 %, para dotarlas de más dureza.

❖ **Dilución:** La dilución se efectuará con agua en relación 1/3 a 1/4 (Flokyl / agua).

❖ **Características técnicas:**

Contenido sólido	43 ± 1 %
Tamaño de partícula	1 a 2 micras
(MTFF) °C	4 a 6 °C
Densidad	1,05 Grs. / cc
Rendimiento	8 a 10 m ² / litro
Viscosidad	390 a 450 poises
Brillo 60°	90 %

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje, no presenta pieles, coágulos ni geles.

❖ **Presentación:** En envases de 750 ml. - 4 l. - 15 l.

Nota: Es importante no aplicar esta imprimación con temperaturas inferiores a 5° C.

● Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.