

## ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

**Indicações:** Esmalte sintético para a decoração e protecção de toda a classe de superfícies, interiores ou exteriores (gesso, cimento, madeira, ferro, etc.), formulado à base de resinas alquídicas que não amarelecem, de secagem rápida, bom poder de lacagem e alto brilho.

**Aplicação:** Pode-se aplicar à trincha, rolo ou pistola. Sobre superfícies metálicas e depois de desoxidada a superfície a pintar (lixa, jacto de areia, etc.) deve-se aplicar uma demão de primário anticorrosivo de secagem rápida e esmaltar ao fim de 1h e 30 minutos. Quando se trata de madeiras novas, uma demão do primário seladora para madeira e ao fim de 12 horas lixar e esmaltar.

**Diluição:** A diluição se efectuará com white spirit ou aguarrás. A quantidade de dissolvente dependerá do método de aplicação escolhido.

### Características técnicas:

Tipo de óleo ..... cártamo  
Peso específico ..... 1,25 gr/cc  
Rendimento ..... 10 -12 m<sup>2</sup> /litro  
Viscosidade: ..... 210° Copa Ford diâmetro 4 mm. 20° C  
Conteúdo COV.....285 Gr/litro

**Tempo de secagem:** Sobre vidro com uma espessura de 90 micras húmidas a 20° de temperatura e 60% de humidade.

**Seco pó:** 30 minutos

Seco ao tacto: 2h 30 minutos

**Seco duro:** 7 horas

### Características da tinta seca:

Brilho com ângulo de 45° ..... 98%  
Dureza persoz 24 h. .... 145"  
Dureza persoz 7 dias ..... 225"

**Conservação da embalagem:** Após 6 meses de armazenagem a temperatura ambiente, não apresenta sedimentação, peles nem coágulos e homogeneiza-se facilmente.

**Apresentação:** Embalagens de 4 litros, 750 mls, 375 mls, 125 mls.

Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.