

## ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO

**Características:** Esmalte sintético de grande lacagem e poder de cobertura, cor praticamente inalterável e acabamento acetinado.

**Indicações:** Ideal para acabamento de portas, janelas, etc. onde o decorador decida incluir o branco acetinado em lugar das tintas brilhantes. Pode-se pintar também cozinhas e casas de banho, obtendo assim uma luminosidade e lavabilidade extraordinária.

**Aplicação:** facilmente aplicável sobre todo o tipo de superfícies à trincha, rolo ou pistola. Sobre superfícies metálicas, após lixar e desengordurar, aconselha-se a aplicar previamente uma demão de PRIMÁRIO ANTICORROSIVO. Em madeiras novas é conveniente dar uma demão de SELADORA PARA MADEIRA antes de proceder à pintura.

**Diluição:** A diluição se efectuará com white spirit ou aguarrás. A quantidade de dissolvente dependerá do método de aplicação escolhido.

### Características técnicas:

Tipo de óleo ..... Ácidos gordos de taloil  
Peso específico ..... 1,30  
Rendimento ..... 10 -12 m<sup>2</sup> /litro  
Viscosidade: ..... 240° Copa Ford diâmetro 4 mm. 20° C  
Conteúdo COV.....285 Gr/litro

**Tempo de secagem:** Sobre vidro com uma espessura de 90 micras húmidas a 20° de temperatura e 60% de humidade.

**Seco pó:** 35 minutos

**Seco ao tacto:** 2h 30 minutos

**Seco duro:** 7 horas

### Características da tinta seca:

Brilho com ângulo de 45° a 7 dias ..... 34%  
Dureza persoz 24 h. .... 110"  
Dureza persoz 7 dias ..... 170"

**Conservação da embalagem:** Após 6 meses de armazenagem a temperatura ambiente, não apresenta sedimentação, pelas nem coágulos e homogeneiza-se facilmente.

**Apresentação:** Embalagens de 4 litros, 750 mls, 375 mls, 125 mls.

Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.