

## **VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE**

**Indicações:** Verniz sintético de grande rendimento, especialmente indicado para a decoração e protecção de todo o tipo de madeiras tanto em interior como em exterior. Grande poder de aderência inclusive am demãos muito finas.

**Aplicação:** Fácilmente aplicável à trincha ou pistola. Em madeira nova é necessário aplicar primeiro em tapaporos, deixar secar no mínimo 15 horas e após uma lixagem prévia, aplicar o VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE.

**Diluição:** A diluição se efectuará com white spirit ou aguarrás. A quantidade de dissolvente dependerá do método de aplicação escolhido.

### **Características técnicas:**

Tipo de óleo ..... Soja  
Peso específico ..... 0,90 gr/cc  
Rendimento ..... 15 -17 m2 /litro  
Viscosidade: ..... 140° Copa Ford diâmetro 4 mm. 20° C  
Conteúdo COV..... 390 Gr/litro

**Tempo de secagem:** Sobre vidro com uma espessura de 90 micras húmidas a 20° de temperatura e 60% de humidade.

**Seco pó:** 1 hora

**Seco ao tacto:** 2h 30 minutos

**Seco duro:** 8 horas

### **Características da tinta seca:**

Dureza persoz 24 h. .... 112"  
Dureza persoz 7 dias ..... 212"  
Aderência 7 dias ..... 100%

**Conservação da embalagem:** Após 6 meses de armazenagem a temperatura ambiente, não apresenta sedimentação, peles nem coágulos e homogeneiza-se facilmente.

**Apresentação:** Embalagens de 4 litros, 750 mls, 375 mls

Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.