

TINTA PLÁSTICA HOGARPLAST

Características: Tinta plástica para interiores de fácil aplicação, boa brancura, cobertura, excelente resistência ao atrito seco.

Indicações: Tectos e paredes interiores, tanto em obra nova como repinturas, onde se deseje um acabamento plástico com um custo reduzido.

Aplicação: Pode aplicar-se à trincha rolo ou pistola, directamente em obra nova, ou após uma conveniente preparação em superfícies já pintadas (fissuras, desprendimentos, etc.).

Diluição: a diluição se efectuará com água, na proporção de 10 a 15% para a primeira demão e de 5 a 10% para acabamento.

Características técnicas:

Viscosidade STORMER a 25°C	130 U.K.
Cobertura	5 a 6 m ² /litro
M.N.V.	62%
Densidade	1,58 Gr/cc

Tempo de secagem: de 20 a 30 minutos segundo o suporte e espessura aplicada, deixar transcorrer no mínimo 3h. para a segunda demão.

Características da tinta seca:

Dureza persoz 24h	158''
Brilho com ângulo de 45°	3%
Resistência ao atrito húmido	23 duplas passagens (NORMA UNE 48284)
Resistência ao atrito seco	Boa

Conservação da embalagem: Após 6 meses de armazenagem a tinta mantém suas características e homogeneiza-se facilmente, por simples agitação.

Apresentação: Embalagens de 4L, e 13L

Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizar-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.