

VERNIZ SINTÉTICO ACETINADO

Indicações: Verniz sintético de grande rendimento, de duplo uso:

- 1) Sela o poro da madeira nova (tapaporos) permitindo assim que o acabamento seja uniforme.
- 2) Como segunda demão e após prévia lixagem o efeito é um verniz decorativo acetinado.
Muito adequado para todo o tipo de madeiras tanto interior como exterior.

Aplicação: Fácilmente aplicável à trincha ou pistola. É necessário deixar no mínimo 12 a 15 horas para a alixagem e posteriores demãos.

Diluição: A diluição se efectuará com white spirit ou aguarrás. A quantidade de dissolvente dependerá do método de aplicação escolhido.

Características técnicas:

Tipo de óleo	Soja
Peso específico	0,94 gr/cc
Viscosidade:	120° Copa Ford diâmetro 4 mm. 20° C
Cor.	Transparente
Conteúdo COV.....	290 Gr/litro

Tempo de secagem: Sobre vidro com uma espessura de 90 micras húmidas a 20° de temperatura e 60% de humidade.

Seco pó: 1 hora

Seco ao tacto: 2h 30 minutos

Seco duro: 8 horas

Características da tinta seca:

Dureza persoz 24 h.	160"
Dureza persoz 7 dias	232"
Aderência 7 dias	100%

Conservação da embalagem: Após 6 meses de armazenagem a temperatura ambiente, não apresenta sedimentação, peles nem coágulos e homogeneiza-se facilmente.

Apresentação: Embalagens de 4 litros, 750 mls, 375 mls.

Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.