

ESMALTE SINTÉTICO AQUOSO ACETINADO

CARACTERÍSTICAS: Esmalte aquoso de alta qualidade, de acabamento acetinado, assim como excelente aderência, dureza e aplicabilidade. Formulado à base de resinas alquídicas e de poliuretano hidrossolúveis, oferece as mesmas prestações de resistência e durabilidade que um esmalte base de dissolvente.

APLICAÇÃO: Pronto a usar. Aplicar sem diluir.
Aderência directa sobre esmaltes à base de dissolvente sem necessidade de lixar.
Adequado para todo o tipo de superfícies exteriores e interiores, portas, janelas, paredes etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:.....Poliuretano e alquídicas hidrossolúveis.

Densidade:.....1,28 grs/cc

Viscosidade:.....5 minutos e meio copa Ford 4.

Rendimento:.....8 a 10 m² por litro.

Secagem ao tacto:.....A 20° C 3 horas.

Seco duro:.....24 horas

Repintura:.....24 horas

Brilho ângulo 45°:.....40%

Conteúdo COV:.....0%-Não contém dissolventes.

IMPORTANTE: Não aplicar abaixo de 5° C ou se estejam previstas geadas ou chuva nas 24 horas seguintes a aplicação.

APRESENTAÇÃO: Em embalagens metálicas de 4 l, 750 ml y 375 ml.

- Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.