

FLOKYL (LATEX CONCENTRADO)

Indicações: Látex concentrado à base de acetato de vinil plastificado. Pode-se utilizar para preparar superfícies absorventes antes de pintar (somente em interiores). Pode-se utilizar como acabamento sobre tintas mate, quando se queira outorgar dureza e brilho.

Diluição: A diluição se efectuará com água na relação 1/3 a 1/4 (Flokyl/água)

Características técnicas:

Conteúdo de sólidos.....	
Tamanho da partícula	1 a 2 micras
(MTFF) C°	4 a 6 °C1,34 gr/cc
Densidade	1,05 Gr./cc
Rendimento	8 a 10 m2/litro
Viscosidade:	390 a 450 poises
Brilho 60°	90%

Conservação da embalagem: Após 6 meses de armazenagem a temperatura ambiente, não apresenta sedimentação, peles nem coágulos e homogeneíza-se facilmente.

Apresentação: Embalagens de 15 litros, 4 litros, 750 mls.

Nota: É importante não aplicar este primário com temperaturas inferiores a 5°C.

Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.