

# PINTURA ANTIHUMEDAD

## INDICACIONES:

Pintura aislante que permite la evaporación del agua ocluída, incluso en soportes húmedos. Para sellar problemas de humedad sobre todo tipo de materiales, cemento, hormigón, ladrilyeso, etc.

Uso interior.

## APLICACIÓN:

Al uso tal como se presenta en el envase. Aplicar sobre soportes bien desengrasados y sin polvo. Neutralizar las superficies alcalinas. Eliminar las pinturas viejas con mala adherencia. Las superficies brillantes deben matizarse para asegurar una perfecta adherencia.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina.....	Pliolite
Peso específico.....	1,50 Grs./cc
Rendimiento .....	7-8 m <sup>2</sup> por litro
Viscosidad .....	240 “ Copa Ford 4
COV.....	348 gr. / litro
Secado a 20°C.....	60 minutos al tacto. 2 h. seco total.
Brillo con ángulo de 45° .....	4 %
Repintado.....	24 h.

**PRESENTACIÓN:** En envases de 4 Lts. y 750 mls.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.