

PLASTE FIBRA

INDICACIONES: Masilla acrílica con fibra de vidrio especial para el tratamiento de grietas y fisuras rebeldes, tanto en interior como en exterior. Permite el acabado con todo tipo de recubrimientos, impermeabilizantes y pinturas de fachadas, salvo epoxi y poliuretanos. Se puede aplicar sobre yeso, escayola, cemento, hormigón, ladrillo, madera y en general sobre cualquier paramento absorbente.

APLICACIÓN: El soporte debe estar limpio y exento de humedad. Los fondos sueltos o pulverulentos deben sanearse previamente con un fijador. Las grietas deben ser abiertas aumentando su profundidad y anchura el doble de su magnitud inicial. A continuación se deberá fijar antes de aplicar el plaste fibra.

Rendimiento: 1m² / Kg. (dependiendo de la profundidad de la grieta)

Tiempo de secado: Al tacto 45 min. En profundidad 24 horas.

Resistencia a la fisuración: Hasta 6 mm.

Importante: la temperatura ambiente de aplicación no deberá ser inferior a +5° C, ni cuando se prevean lluvias o heladas antes del secado en profundidad del producto. No aplicar sobre superficies heladas, con humedad o recalentadas. No aplicar sobre superficies no absorbentes. Cuando el producto se aplica en exteriores es aconsejable protegerlo con un recubrimiento.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.