

BARNIZ TINTE BRILLANTE AL AGUA

CARACTERÍSTICAS: Barniz sintético al agua de secado rápido y alto brillo. Extraordinaria dureza y brochabilidad. Formulado a base de resinas alquídicas hidrosolubles, ofrece las mismas prestaciones de resistencia y durabilidad que un barniz al disolvente tanto en interior como en exterior.

APLICACIÓN: Listo al uso. Aplicar sin diluir.

Sobre maderas nuevas:

Aplicar 2/3 manos de barniz lijando la penúltima capa. Cada capa aumenta la intensidad de color, si con la segunda mano alcanzamos el tono deseado, aplicar la tercera mano con barniz incoloro.

Sobre maderas barnizadas:

Si el barniz se encuentra en buen estado aplicar directamente.

Si el barniz se encuentra agrietado o desconchado eliminarlo totalmente lijando o decapando. Aplicar a continuación 2/3 manos de barniz lijando la penúltima capa.

IMPORTANTE: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5°C ni superior a +35° C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvias en las 24 h siguientes a la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:.....Alquídica hidrosoluble.
Densidad:.....1,04
Viscosidad:.....3 minutos y medio copa Ford 4.
Rendimiento:.....8 a 10 m² por litro.
Secado al tacto:.....2 horas a 20° C
Seco duro:.....24 horas
Repintado:.....12 horas
Brillo ángulo 45°:.....99% con dos manos.
Contenido COV:.....0%

PRESENTACIÓN: En envases metálicos de 750 mls y 375 mls.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.