

ESMALTE STCO. AL AGUA SATINADO BASE INTERMEDIA

CARACTERÍSTICAS: Esmalte al agua de alta calidad, de acabado satinado y de excelente adherencia, dureza y brochabilidad. Formulado a base de resinas alquídicas hidrosolubles, ofrece las mismas prestaciones de resistencia y durabilidad que un esmalte al disolvente.

APLICACIÓN: Listo al uso. Aplicar sin diluir.

Adherencia directa sobre esmaltes al disolvente sin necesidad de lijar.

Adecuado para todo tipo de superficies exteriores e interiores, puertas, ventanas, rejas, paredes etc.

IMPORTANTE: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5°C ni superior a +35° C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvias en las 24 h siguientes a la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:.....Alquídicas hidrosolubles.

Densidad:.....1,28 grs/cc

Viscosidad:.....5 minutos y medio copa Ford 4.

Rendimiento:.....8 a 10 m² por litro.

Secado al tacto:.....A 20° C 3 horas.

Seco duro:.....24 horas

Repintado:.....24 horas

Brillo ángulo 45°:.....40%

Contenido COV:.....0%

PRESENTACIÓN: En envases metálicos de 4l y 750 mls.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.