

ÉMAIL SYNTHÉTIQUE BRILLANT À L'EAU

CARACTÉRISTIQUES: Émail à l'eau de haute qualité, d'un brillant intense et permanent. Il possède en outre d'excellentes propriétés d'adhérence et de dureté et est facilement applicable. Sa formule à base de résines alkydes hydrosolubles offre les mêmes prestations de résistance et de durabilité qu'un émail à base de dissolvant.

APPLICATION: Prêt à l'emploi. Appliquer sans diluer.
Adhérence directe sur les émaux à base de dissolvant sans besoin de ponçage.
Adéquat pour tout type de surfaces extérieures et intérieures, portes, fenêtres, grilles, parois etc.

IMPORTANT: La température ambiante dans l'application ne doit pas être inférieure à +5 °C ni supérieure à +35 °C pour éviter les fissures. Ne pas appliquer en plein soleil ou si des gelées ou des pluies sont prévues dans les 24 heures suivant l'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type de résine :.....Alkydes hydrosolubles.
Densité :.....1,26 gr/cc
Viscosité :.....5 minutes et demie, coupe de Ford 4.
Rendement :.....8 à 10 m² par litre.
Sec au toucher :.....3 heures à 20° C.
Sec dur:.....24 heures
Seconde couche :.....24 heures
Brillant avec angle de 45° :..98%
Contenu en COV:.....0% - ne contient pas de dissolvant.

PRÉSENTATION : En pots métalliques de 4 l, 750 ml, 375 ml et 125 ml.

- Ce dépliant n'a pour vocation que de vous informer sur nos critères et notre expérience. Nous ne pouvons assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ces produits, leurs conditions d'application étant hors notre contrôle.