

FLORWAY

PINTURA AISLANTE (Sin olor)

INDICACIONES:

Pintura tixotrópica aislante, compuesta a base de resinas de pliolite. Penetra en profundidad sobre el soporte, tapando perfectamente superficies manchadas por humo, grasa, nicotina. etc... otorgándoles una gran blancura inalterable.

APLICACIÓN:

Puede aplicarse a brocha o rodillo tal y como se presenta en el envase. De aspecto gelatinoso, no gotea cuando se aplica. Se puede acabar con pintura plástica sin que la mancha vuelva a aparecer.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina.....	Pliolite
Peso específico.....	1,48 Grs./cc
Rendimiento	8 a 10 m ² por litro
Viscosidad	200 " Copa Ford diámetro 4 mm. 20° C.
COV.....	348 gr. / litro

Tiempo de secado: Sobre vidrio con un espesor de 90 micras húmedas a 20° de temperatura y 60% de humedad.

Secado al tacto..... 60 minutos

Repintado.....12 horas

Características pintura seca:

Brillo con ángulo de 45° a 7 d.....4%

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje no presenta sedimentación ni pieles.

PRESENTACIÓN: En envases de 15 l. - 4 l. y 750 mls.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.