

SEÑALIZACIÓN VIAL AL AGUA

CARACTERÍSTICAS: Pintura de alta calidad y acabado semimate para el pintado y señalizado de vías de hormigón no pulido y asfalto. Extraordinaria adherencia y gran durabilidad en exteriores. Secado muy rápido.

INDICACIONES: Para la señalización de todo tipo de vías de hormigón no pulido y asfalto, carreteras, calles, aparcamientos, bordillos, etc.

APLICACIÓN: Las superficies deben estar limpias y secas, y el hormigón no pulido. Si el hormigón es nuevo, ha de estar totalmente fraguado, y sin resto de agentes de curado, desencofrantes, etc., así como tener suficiente porosidad para asegurar la adherencia.
Remover bien el contenido del envase para su total homogeneización.

Temperatura y condiciones de aplicación: La temperatura ambiente de aplicación no deberá ser inferior a +5°C ni superior a +35°C. No aplicar a pleno sol ni en días muy lluviosos o húmedos (+70% Humedad Relativa). Tampoco si se prevén heladas antes del secado total del producto.

DILUCIÓN: Aplicar dos manos de producto al uso, sin diluir.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tiempo de secado	10 – 15 minutos.
Intervalo entre capas	6 – 8 horas.
Viscosidad STORMER a 25°C	110 U.K.
Rendimiento	4 a 6 m ² / litro.
M.N.V. (Materia fija)	57%
Densidad	1,55 Gr./cc.
Brillo con ángulo de 45°	15%

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogenizable por simple agitación.

PRESENTACIÓN: En envases de 4 Lts. Y 15 Lts.
Colores: Blanco y amarillo.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.