

## PLASTE AL USO

**INDICACIONES:** Enlucido listo al uso para el alisado y retapado de soportes absorbentes. Uso interior. Cubre todos los defectos usuales en los fondos para obtener superficies lisas y perfectas.

**Fondos:** Yeso, escayola y pinturas tradicionales.

**APLICACIÓN:** El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. Los fondos de naturaleza pulverulenta, deben consolidarse con un fijador, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados.

No aplicar sobre superficies no absorbentes.

Admite acabados con todo tipo de revestimiento y pinturas tradicionales. No emplear epoxi, poliuretanos o cualquier otra pintura base disolvente que pueda remover el enlucido.

**Importante:** la temperatura ambiente de aplicación no deberá ser inferior a +5° C.

**Rendimiento:** 1,32 Kg/m<sup>2</sup> mm (s/ITE CI/62-L)

**Tiempo de secado s/ITE CI/52-L:** 8 – 10 H secado en profundidad.

**Presentación:** En envases de 500 grs., 1 Kg., 5 Kg.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.