

SEÑALIZACIÓN PAVIMENTOS DEPORTIVOS

CARACTERÍSTICAS: Pintura formulada con copolímeros acrílicos especialmente indicada para la protección de pistas deportivas. Excelente impermeabilidad.

INDICACIONES: Se puede aplicar sobre hormigón, cemento, etc. Es impermeabilizante y protector del fondo impidiendo que los factores climatológicos alteren el soporte. Gran resistencia a los álcalis

APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola, directamente en obra nueva, o tras previa preparación de pinturas deterioradas.

Importante: la temperatura ambiente de aplicación no deberá ser inferior a +5° C ni superior a + 40° C. No aplicar a pleno sol ni en días muy húmedos o lluviosos, o si se prevén heladas antes del secado total del producto.

DILUCIÓN: La dilución se efectuará con agua, en la proporción del 10/15 % para primeras manos y del 5/10 % para acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	120 U.K.
Rendimiento	7 a 10 m ² / litro.
M.N.V.	58 %
Densidad	1,50 Gr./ cc.
Brochabilidad	Excelente.

Tiempo de secado: De 25 a 35 minutos según soporte y grosor aplicado, dejar transcurrir un mínimo de 3 h. para segundas manos. Ampliar este tiempo con temperaturas bajas.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h	165 “
Brillo con ángulo de 45°	3 %
Resistencia al frote húmedo	Superior a 10.000 dobles pasadas. Tipo 2 (UNE 48243)

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogenizable por simple agitación.

PRESENTACIÓN: En envases de 15 Lts. y 4 Lts.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.