

BARNIZ HIDROFUGANTE SATINADO

COMPOSICIÓN: Dispersión a base de resinas acrílico etilénicas en medio acuoso.

- Contenido en sólidos: 25%
- TMFF (Formación de film): +10° C (importante no aplicar por debajo de esta temperatura)
- Densidad: 1,02
- Viscosidad (copia Ford): 15"
- Contenido COV: 8 gr./l.

PROPIEDADES: Gran poder hidrofugante que deja la superficie tratada totalmente impermeable al agua, posteriormente se puede repintar sin ningún problema de adherencia.

APLICACIÓN: Indicado para la impermeabilización de cemento, hormigón, baldosas, piedra, ladrillo, etc. También sobre recubrimientos impermeabilizantes y pinturas plásticas para aumentar su durabilidad. Aplicar sin diluir un mínimo de 2 capas.

Importante: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +10° C ni superior a +35° C. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvia en las 24 h siguientes a la aplicación.

PRESENTACIÓN: En envases de 750ml, 4l y 15 l.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.