

BARNIZ SINTÉTICO SATINADO

INDICACIONES:

Barniz sintético de alto rendimiento y brochabilidad de doble uso:

- 1) Sella el poro de madera nueva (tapaporos) permitiendo así que el acabado sea uniforme.
- 2) Como segunda mano y tras previo lijado el efecto es de un barniz decorativo satinado. Muy adecuado para todo tipo de maderas tanto en interior como en exterior.

APLICACIÓN:

Fácilmente aplicable a brocha (alta brochabilidad) o pistola. Es necesario dejar un mínimo de 24 h para el lijado y segundas manos.

DILUCIÓN:

La dilución se efectuará con W.S. o aguarrás, no se recomienda disolvente universal. La cantidad de disolvente vendrá determinada por el método de aplicación elegido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de aceite..... Soja
Peso específico0,94 Grs. / cc
Viscosidad120" Copa Ford diámetro 4 mm. 20° C
Color..... Transparente
Contenido COV.....290 Grs/Litro

Tiempo de secado: Sobre vidrio con un espesor de 90 micras húmedas a 20° de temperatura y 60% de humedad.

Seco tacto.....4 h.
Seco duro.....10-12 días
Repintado..... 24 h

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h.....160"
Dureza persoz 7 d.....232"
Adherencia 7d.....100 %

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje a temperatura ambiente, no presenta sedimentación, pieles ni coágulos y se homogeneiza fácilmente.

Presentación: En envases de 4 lts. - 750 mls.- 375 ml.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.