

ANTIHUMEDAD AL AGUA

CARACTERÍSTICAS: Pintura para el aislamiento y sellado de paredes con problemas de humedad. Evita la eflorescencia de salitre.

Uso interior – exterior.

APLICACIÓN: Listo al uso. Eliminar las partes sueltas del soporte. Si hubiera moho, eliminar antes con agua y lejía al 10%. Aplicar sin diluir, un mínimo de dos manos.

No aplicar sobre paredes que tengan agua en superficie. Se puede dejar como acabado, o terminar con pintura plástica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:.....	Acrílica.
Viscosidad:.....	6 minutos copa Ford 4.
Rendimiento:.....	6-8 m ² por litro.
Intervalo entre capas:.....	6 horas.
Secado al tacto:.....	3 horas, dependiendo de la humedad del soporte.
Seco duro:.....	24 horas.
Terminación con pintura plástica:.....	24 horas tras segunda capa.
Brillo ángulo 45°:.....	4%.
Contenido COV:.....	20 g/L.

IMPORTANTE: No aplicar por debajo de 5°C.

PRESENTACIÓN: En envases de plástico de 4L y 750ml.



- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.