

FLORWAY AL AGUA

CARACTERÍSTICAS: Pintura tixotrópica aislante a base de resinas de pliolite. Penetra en profundidad sobre el soporte, sellando superficies manchadas por humo, grasa, nicotina, etc. Se puede pintar encima con pintura plástica sin que por ello la mancha vuelva a aparecer. La mayoría de las manchas se bloquean con una sola mano, tan sólo las manchas más rebeldes precisarán una segunda mano.

APLICACIÓN: Listo al uso. Aplicar sin diluir. Dejar transcurrir un mínimo de 12 horas para el acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:.....Pliolite.
Viscosidad:..... 7 minutos copa Ford 4.
Rendimiento:.....6-8 m² por litro.
Secado al tacto:.....30 minutos a 20°C.
Seco duro:.....24 horas.
Repintado:.....12 horas.
Brillo ángulo 45°:.....4%.
Contenido COV:.....14 g/L.

IMPORTANTE: No aplicar por debajo de 10°C.

PRESENTACIÓN: En envases de plástico de 15L, 4L y 750ml.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.