BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE

INDICACIONES:
Barniz sintético de gran rendimiento y brochabilidad especialmente indicado para la decoración y protección de todo tipo de maderas tanto en interior como en exterior. Gran poder de adherencia incluso en capas muy finas.

APLICACIÓN:
Fácilmente aplicable a brocha (alta brochabilidad) o pistola. En maderas nuevas es necesario aplicar primero un tapaporos, deja secar mínimo de 15 horas y tras previo lijado aplicar el BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE.

DILUCIÓN:
La dilución se efectuará con W.S. o aguarrás, no se recomienda diluir con disolvente universal. La cantidad de disolvente vendrá determinada por el método de aplicación elegido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de aceite..... Soja
Peso específico .....0,90 Grs / cc
Rendimiento .....10 -12 m² / litro
Viscosidad .....140" en Copa 4 mm.
Contenido COV……390 Grs/Litro

Tiempo de secado: Sobre vidrio con un espesor de 90 micras húmedas a 20º de temperatura y 60% de humedad.

Seco tacto……..4 h.
Seco duro……..10-12 días
Repintado……. 24 h

Características pintura seca:
Dureza persoz 24 h……112"
Dureza persoz 7 d…….....212"
Adherencia 7 d……100 %

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje a temperatura ambiente, no presenta sedimentación, pieles ni coágulos y se homogeneiza fácilmente.

Presentación: En envases de 4 lts. - 750 mls. - 375 ml.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.