

BARNIZ SINTÉTICO AL AGUA SATINADO

CARACTERÍSTICAS: Barniz sintético incoloro al agua de secado rápido y acabado satinado. Extraordinaria dureza y brochabilidad. Formulado a base de resinas alquídicas y de poliuretano hidrosolubles, ofrece las mismas prestaciones de resistencia y durabilidad que un barniz al disolvente tanto en interior como en exterior.

APLICACIÓN: Listo al uso. Aplicar sin diluir.

Sobre maderas nuevas:

Aplicar 2/3 manos de barniz lijando la penúltima capa.

Sobre maderas barnizadas:

Si el barniz se encuentra en buen estado aplicar directamente.

Si el barniz se encuentra agrietado o desconchado eliminarlo totalmente lijando o decapando. Aplicar a continuación 2/3 manos de barniz lijando la penúltima capa.

IMPORTANTE: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5°C ni superior a +35° C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvias en las 24 h siguientes a la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:.....Poliuretano y alquídicas hidrosolubles.

Densidad:.....1,04

Viscosidad:.....3 minutos y medio copa Ford 4.

Rendimiento:.....8 a 10 m² por litro.

Secado al tacto:.....2 horas a 20° C

Seco duro:.....24 horas

Repintado:.....12 horas

Brillo ángulo 45°:.....40% con dos manos.

Contenido COV:.....0%

PRESENTACIÓN: En envases metálicos de 4 l, 750 mls y 375 mls.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.