ESMALTE STCO. AL AGUA MATE

CARACTERISTICAS: Esmalte al agua de alta calidad, de acabado mate y de excelente adherencia, dureza y brochabilidad. Formulado a base de resinas alquídicas hidrosolubles, ofrece las mismas prestaciones de resistencia y durabilidad que un esmalte al disolvente.

APLICACIÓN: Listo al uso. Aplicar sin diluir.
Adherencia directa sobre esmaltes al disolvente sin necesidad de lijar.
Adecuado para todo tipo de superficies exteriores e interiores, puertas, ventanas, rejas, paredes etc.

IMPORTANTE: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5ºC ni superior a +35º C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvias en las 24 h siguientes a la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:…….Alquídicas hidrosolubles.
Densidad:…….1,33 grs/cc
Viscosidad:……...5 minutos y medio copa Ford 4.
Rendimiento:……8 a 10 m² por litro.
Secado al tacto:……..A 20º C 3 horas.
Seco duro:……24 horas
Repintado:……24 horas
Brillo ángulo 45º:…….5%
Contenido COV:…….. 13 gr/L

PRESENTACIÓN: En envases metálicos de 4l, 750 mls y 375 mls.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.