

# PINTURA PLÁSTICA HOGARPLAST

**CARACTERÍSTICAS:** Pintura plástica para interiores, de fácil aplicación, buen poder cubriente y excelente resistencia al frote seco.

**INDICACIONES:** Techos y paredes interiores, tanto en obra nueva como repintados, donde se desee un acabado plástico con un coste reducido. Gran utilidad también como plástico de fondeo.

**APLICACIÓN:** Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, directamente sobre obra nueva o tras una conveniente preparación en superficies ya pintadas (grietas, desconchados, manchas, etc.).

**DILUCIÓN:** La dilución se efectuará con agua, en la proporción aproximada del 10-15% para primeras manos y del 5-10% para acabados.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	130 U.K.
Rendimiento.....	5 a 6 m <sup>2</sup> / litro.
M.N.V. ....	62%
Densidad .....	1,575 Grs. / cc.
Brochabilidad .....	Buena.

**Tiempo de secado:** De 20 a 30 minutos según soporte y grosor aplicado, dejar transcurrir un mínimo de 3 h. para segundas manos.

### Características pintura seca:

Dureza persoz 24h .....	138"
Brillo con ángulo de 45° .....	3%
Resistencia al frote húmedo .....	25 dobles pasadas.
Resistencia al frote seco .....	Buena.

**Conservación en el envase:** Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogeneizable por simple agitación.

**PRESENTACIÓN:** En envases de 13L y 4L.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.