PINTURA PLÁSTICA MATE P-10

CARACTERISTICAS: Pintura plástica a base del copolímero estireno-acrílico de alta cubrición y brochabilidad, excelente dureza y blancura, para acabados de interiores y exteriores en climas benignos.

INDICACIONES: Para la decoración de techos y paredes tanto en interior como en exterior, obra nueva o superficies anteriormente pintadas. Una vez seca y endurecida es una pintura muy lavable.

APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola.
El soporte debe estar limpio, sano y exento de humedad, eliminar partes sueltas y zonas pulverulentas.
Fijar las superficies débiles (temple, cal o plásticas poco lavables) con un fijador acrílico para endurecer el fondo.
Importante: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5º C ni superior a +35º C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvia en las 24 h siguientes a la aplicación.

DILUCIÓN: La dilución se efectuará con agua, en la proporción del 10/15 % para primeras manos y 5/10 % en capas de acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25º C..... 125 U.K.
Rendimiento..... 7 a 8 m^2 / litro.
M.N.V. (materia fija)..... 62 %
Densidad ..... 1,66 Gr./ cc.
Brochabilidad…….. Buena

Tiempo de secado: De 20 a 30 minutos según soporte y grosor aplicado. Dejar transcurrir un mínimo de 3 horas para el repintado.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h ..... 163 “
Brillo con ángulo de 45º ..... 4 %
Resistencia al frote húmedo ..... 2.000 dobles pasadas. Tipo 1 (UNE 48243)

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogeneizable por simple agitación.

PRESENTACIÓN: En envases de 4 l. – 15l.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.