

# MORTERO ACRÍLICO GRANO FINO 1MM

**CARACTERÍSTICAS:** Revestimiento de fachadas a base de copolímeros acrílico - elásticos, bióxido de titanio y varios tipos de cargas minerales de diferentes granulometrías y estructuras laminares, gracias a los cuales se obtiene un mortero de alto poder de blancura, facilidad de aplicación, y altísima resistencia a la intemperie. Incorpora protector de film contra hongos. Acabado tipo mortero monocapa, con granulado de 1mm.

**INDICACIONES:** Para decorar, impermeabilizar y proteger todo tipo de superficies exteriores, escaleras, fachadas, patios de luces, etc.

**APLICACIÓN:** Llana, o pistola de gotelé.

El soporte debe estar limpio, sano y exento de humedad, eliminar partes sueltas y zonas pulverulentas. En caso de morteros de cemento y hormigón nuevos, esperar 4 semanas hasta el total fraguado, y limpiar cualquier posible resto de eflorescencias o desencofrantes. Fijar las superficies débiles con un fijador acrílico para endurecer el fondo.

**Importante:** La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5 °C ni superior a +35 °C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvia en las 24h siguientes a la aplicación.

**DILUCIÓN:** Producto al uso. No se recomienda diluir, pero admite hasta un 5% de agua.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	140 U.K.
Rendimiento .....	1,5-2 m <sup>2</sup> / Kg
M.N.V. (materia fija) .....	80%
Densidad .....	1,80 Grs. / cc.

**Tiempo de secado:** De 1 hora y 30 minutos a 3 horas según soporte y grosor aplicado.

**Conservación en el envase:** Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogeneizable por simple agitación.

**PRESENTACIÓN:** En envases de plástico de 25Kg.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.