

# ESMALTE ANTIOXIDANTE BRILHANTE AQUOSO

**CARACTERÍSTICAS:** Esmalte aquoso anticorrosivo para aplicação direta sobre o óxido sem necessidade de primário. Acabamento brilhante.

**APLICAÇÃO:** Pronto a usar. Aplicar sem diluir. Não é necessário remover o óxido, apenas as partes soltas. As superfícies devem estar limpas e secas antes de aplicar o esmalte. Aplicar um mínimo de 3 demãos, deixando um intervalo de 2 – 3 horas entre camadas.

**IMPORTANTE:** A temperatura ambiente na aplicação não deve ser inferior a +5°C nem superior a +35° C para evitar fissuras. Não aplicar a pleno sol ou se se previrem geadas ou chuvas nas 24 horas seguintes à aplicação.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidade:.....1,16 grs/cc  
Viscosidade:.....4 minutos copa Ford 4.  
Rendimento:.....8 a 10 m<sup>2</sup> por litro.  
Secagem ao tacto:.....A 20° C 30 minutos.  
Seco duro:.....24 horas  
Repintura:.....3 horas mínimo  
Brilho ângulo 45°:.....95%  
Conteúdo COV:.....30 g/L.

**APRESENTAÇÃO:** Em embalagens metálicas de 4 l e 750 ml.

- Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.