

ANTIHUMEDAD AL AGUA

CARACTERÍSTICAS: Pintura para el aislamiento y sellado de paredes con problemas de humedad. Evita la eflorescencia de salitre.

Uso interior – exterior.

APLICACIÓN: Listo al uso. Eliminar las partes sueltas del soporte. Si hubiera moho, eliminar antes con agua y lejía al 10%. Aplicar sin diluir, un mínimo de dos manos.

No aplicar sobre paredes que tengan agua en superficie. Se puede dejar como acabado, o terminar con pintura plástica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:.....Acrílica.

Viscosidad:..... 6 minutos copa Ford 4.

Rendimiento:.....6-8 m² por litro.

Intervalo entre capas:.....6 horas.

Secado al tacto:.....3 horas, dependiendo de la humedad del soporte.

Seco duro:.....24 horas.

Terminación con pintura plástica:.....24 horas tras segunda capa.

Brillo ángulo 45°:.....4%.

Contenido COV:.....20 g/L.

IMPORTANTE: No aplicar por debajo de 5°C.

PRESENTACIÓN: En envases de plástico de 4l y 750ml.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.