ANTIMANCHAS AL AGUA

CARACTERISTICAS: Pintura tixotrópica aislante a base de resinas de pliolite. Penetra en profundidad sobre el soporte, sellando superficies manchadas por humo, grasa, nicotina, etc. Se puede acabar con pintura plástica sin que por ello la mancha vuelva a aparecer. La mayoría de las manchas se bloquean con una sola mano, tan sólo las manchas mas rebeldes precisarán como ocurre con el disolvente una segunda mano.

APLICACIÓN: Listo al uso. Aplicar sin diluir. Dejar transcurrir un mínimo de 12 horas para el acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:…….Pliolite
Viscosidad:…….. 7 minutos copa Ford 4
Rendimiento:.....6-8 m² por litro
Secado al tacto:……30 minutos a 20º C
Seco duro:……..24 horas
Repintado:……..12 horas
Brillo ángulo 45º:……..4%
Contenido COV:……14 g/L

IMPORTANTE: No aplicar por debajo de 10º C.

PRESENTACIÓN: En envase de plástico de 15 l, 4 l y 750 mls.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.