

# ESMALTE BRILHANTE BASE BRANCA

**Indicações:** Esmalte sintético para a decoração e protecção de toda a classe de superfícies, interiores ou exteriores (gesso, cimento, madeira, ferro, etc.), formulado à base de resinas alquídicas que não amarelecem, de secagem rápida, bom poder de lacagem e alto brilho.

**Aplicação:** Pode-se aplicar à trincha, rolo ou pistola. Sobre superfícies metálicas e depois de desoxidada a superfície a pintar (lixa, jacto de areia, etc.) deve-se aplicar uma demão de primário anticorrosivo e esmaltar ao fim de 6 h. Quando se trata de madeiras novas, uma demão do primário seladora para madeira e ao fim de 24 horas lixar e esmaltar.

**Diluição:** A diluição se efectuará com white spirit ou aguarrás, não é recomendado solvente universal. A quantidade de dissolvente dependerá do método de aplicação escolhido.

## Características técnicas:

Tipo de óleo ..... Ácidos graxos  
Peso específico ..... 1,08 gr/cc  
Rendimento ..... 10 -12 m2 /litro  
Viscosidade: ..... 210" Copa Ford diâmetro 4 mm. 20º C  
Conteúdo COV..... 285 Gr/litro

**Tempo de secagem:** Sobre vidro com uma espessura de 90 micras húmidas a 20º de temperatura e 60% de humidade.

Seco ao tacto: .....3h 30 minutos  
Seco duro: .....10-12 dias  
Repintado: .....24 h

## Características da tinta seca:

Brilho com ângulo de 45º ..... 98%  
Dureza persoz 24 h. .... 145"  
Dureza persoz 7 dias ..... 225"

**Conservação da embalagem:** Após 6 meses de armazenagem a temperatura ambiente, não apresenta sedimentação, peles nem coágulos e homogeneiza-se facilmente.

**Apresentação:** Embalagens de 4 litros e 750 mls.

Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizar-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.