ESMALTE SINTÉTICO AQUOSO MATE

CARACTERÍSTICAS: Esmalte aquoso de alta qualidade, de acabamento mate, assim como excelente aderência, dureza e aplicabilidade. Formulado à base de resinas alquídicas hidrossolúveis, oferece as mesmas prestações de resistência e durabilidade que um esmalte base de dissolvente.

APLICAÇÃO: Pronto a usar. Aplicar sem diluir.
Aderência directa sobre esmaltes à base de dissolvente sem necessidade de lixar.
Adequado para todo o tipo de superfícies exteriores e interiores, portas, janelas, paredes etc.

IMPORTANTE: A temperatura ambiente na aplicação não deve ser inferior a +5ºC nem superior a +35º C para evitar quarteos. Não aplicar a pleno sol ou se se previrem geadas ou chuvas nas 24 horas seguintes à aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:…..……Alquídicas hidrossolúveis.
Densidade:……1,33 grs/cc
Viscosidade:……..5 minutos e meio copa Ford 4.
Rendimento:……..8 a 10 m² por litro.
Secagem ao tacto:…...A 20º C 3 horas.
Seco duro:……..24 horas
Repintura:……..24 horas
Brilho ângulo 45º:…….5%
Conteúdo COV:……...0%-Não contém dissolventes.

APRESENTAÇÃO: Em embalagens metálicas de 4 l, 750 ml y 375 ml.

- Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.

BUPISA-C/ De la Mujer Trabajadora, 10 (Pol. Ind. Gamonal - Villímar)-Telf. (947) 48 18 01 - Fax 48 18 96 - 09007 BURGOS