

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO

Características: Esmalte sintético de grande lacagem e poder de cobertura, cor praticamente inalterável e acabamento acetinado.

Indicações: Ideal para acabamento de portas, janelas, etc. onde o decorador decida incluir o branco acetinado em lugar das tintas brilhantes.

Pode-se pintar também cozinhas e casas de banho, obtendo assim uma luminosidade e lavabilidade extraordinária.

Aplicação: Facilmente aplicável sobre todo o tipo de superfícies à trincha, rolo ou pistola. Sobre superfícies metálicas, após lixar e desengordurar, aconselha-se a aplicar previamente uma demão de PRIMÁRIO ANTICORROSIVO. Em madeiras novas é conveniente dar uma demão de SELADORA PARA MADEIRA antes de proceder à pintura.

Diluição: A diluição se efectuará com white spirit ou aguarrás, não é recomendado solvente universal. A quantidade de dissolvente dependerá do método de aplicação escolhido.

Características técnicas:

Tipo de óleo Ácidos graxos
Peso específico 1,50 Grs. / cc
Rendimento 10 -12 m² /litro
Viscosidade: 240" Copa Ford diâmetro 4 mm. 20° C
Conteúdo COV..... 285 Gr/litro

Tempo de secagem: Sobre vidro com uma espessura de 90 micras húmidas a 20° de temperatura e 60% de humidade.

Seco ao tacto: 3 h
Seco duro: 10-12 dias
Repintado: 24 h

Características da tinta seca:

Brilho com ângulo de 45° a 7 dias34%
Dureza persoz 24 h. 110"
Dureza persoz 7 dias 170"

Conservação da embalagem: Após 6 meses de armazenagem a temperatura ambiente, não apresenta sedimentação, peles nem coágulos e homogeneiza-se facilmente.

Apresentação: Embalagens de 4 litros, 750 mls, 375 mls, 125 mls.

Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.