

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

Indicações: Esmalte sintético para a decoração e protecção de toda a classe de superfícies, interiores ou exteriores (gesso, cimento, madeira, ferro, etc.), formulado à base de resinas alquídicas que não amarelecem, de secagem rápida, bom poder de lacagem e alto brilho.

Aplicação: Pode-se aplicar à trincha, rolo ou pistola. Sobre superfícies metálicas e depois de desoxidada a superfície a pintar (lixa, jacto de areia, etc.) deve-se aplicar uma demão de primário anticorrosivo e esmaltar ao fim de 6 h. Quando se trata de madeiras novas, uma demão do primário seladora para madeira e ao fim de 24 horas lixar e esmaltar.

Diluição: A diluição se efectuará com white spirit ou aguarrás, não é recomendado solvente universal. A quantidade de dissolvente dependerá do método de aplicação escolhido.

Características técnicas:

Tipo de óleo Ácidos graxos
Peso específico 1,22 gr/cc
Rendimento 10 -12 m2 /litro
Viscosidade: 210" Copa Ford diâmetro 4 mm. 20º C
Conteúdo COV..... 285 Gr/litro

Tempo de secagem: Sobre vidro com uma espessura de 90 micras húmidas a 20º de temperatura e 60% de humidade.

Seco ao tacto:3h 30 minutos
Seco duro:10-12 dias
Repintado:24 h

Características da tinta seca:

Brilho com ângulo de 45º 98%
Dureza persoz 24 h. 145"
Dureza persoz 7 dias 225"

Conservação da embalagem: Após 6 meses de armazenagem a temperatura ambiente, não apresenta sedimentação, peles nem coágulos e homogeneiza-se facilmente.

Apresentação: Embalagens de 4 litros, 750 mls, 375 mls, 125 mls.

Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizar-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.