

IMPRIMACION ACRÍLICA

INDICACIONES: Imprimación acrílica pura 100%, de uso exterior e interior. Se utiliza para endurecer y sanear fondos en mal estado, cal, pinturas viejas, etc... facilitando así la adherencia de la pintura de acabado.

APLICACIÓN: La dilución se efectuara con agua pudiendo llegar a 4 partes de agua y 1 de imprimación, cuando queramos conseguir una alta penetración.

Importante: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5° C ni superior a +35° C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvia en las 24 h siguientes a la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Contenido sólido.....	47 +/- 1%
Tamaño de partícula	0,1 micras
(MTFF) ° C.....	5 – 7°C
Densidad.....	1,01 Grs. / cc
Rendimiento.....	10 - 12 m ² / litro.
Viscosidad.....	35 poises.

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje no presenta pieles ni coágulos ni geles.

PRESENTACIÓN: En envases de 750 mls. - 4l y 15l

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.