

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (SEGÚN LOS REGLAMENTOS (CE) 1907/2006,  
(CE) 1272/2008 Y (CE) 453/2010)****1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA:****1.1.-identificador del producto:**

PLASTICO MONOCAPA (Blanco y colores), MATE P-10, MATE TOTAL, MATE CUBRIENTE, SUPERCUBRIENTE P-20.

Descripción química: Mezcla de carbonatos cálcicos, copolímeros acrílicos y derivados celulósicos aditivados.

**1.2.-Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.**

Uso previsto: Pinturas para recubrimientos.

Usos desaconsejados: No se aconseja la utilización del producto para otros usos que no sean los identificados en el apartado anterior

**1.3.-Datos del proveedor de la ficha de seguridad**

BUPISA, S.L.

C/ De la Mujer Trabajadora, 10, Pol. Ind. Gamonal Villimar, 09007, Burgos

Telef: 947-481801 Fax: 947-481896

Correo electrónico: [bupisa@bupisa.com](mailto:bupisa@bupisa.com)

**1.4.-Teléfono de emergencia:**

Teléfono Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Emergencias): 91 562 04 20 (24 horas)

Teléfono de emergencia de Bupisa: 947-481801 (En horario de oficina: 8:30 a 13:30 h y 15:30 a 18:30 h.)

**2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS****2.1.-Clasificación de la sustancia o mezcla**

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº1272/2008 (CLP)

Este producto no está clasificado como peligroso según este reglamento.

Clasificación según la directiva 1999/45/CE

Este producto no está clasificado como peligroso según esta directiva.

**2.2.-Elementos de la etiqueta.**

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, este producto no está catalogado como peligroso.

Palabra de advertencia: Ninguna

Indicación de peligro: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Consejos de prudencia (prevención)

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

Consejos de prudencia (respuesta)

P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Consejos de prudencia (almacenamiento)

No aplicable

Consejos de prudencia (eliminación)

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto limpio o en un gestor autorizado.

**2.3-Otros peligros**

No se han detectado otros peligros relevantes que pueda presentar esta mezcla.

### 3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

#### 3.1.-Sustancias

La descripción de las sustancias que componen este producto y que presentan algún tipo de peligro se describen en el siguiente apartado.

#### 3.2.-Mezclas

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento Europeo (CE) 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Denominación	Identificadores	Clasificación Directiva 1999/45/CE	Clasificación Directiva CE 1272/2008 (CLP)	Conc. Aprox.
Destilados petróleo fracción parafínica ligera	CAS: 64741-89-5 CE: 265-091-3		Asp. Tox 1; H304	0-0,3%
Tetrametilol acetilendiurea	CAS: 5395-50-6 CE: 226-408-0		Skin sens.1: H317	0-0,1%
Butoxietanol	CAS: 111-76-2 CE:203-905-0		Eye irrit 2 H319, Skin Irrit 2 H315, Acute Tox 4 (oral) H302, Acute Tox 4 (dermal) H312, Acute Tox 4 (Inhalación) H332	0-0,1%
Hidróxido sódico	CAS: 1310-73-2 CE:215-185-5		Corrosivo 1: H290; Corr. Cutan. 1A: H314	0-0,2%
Formaldehído	CAS: 50-00-0 CE:200-001-8		Carc 1B H350, Muta 2 H341, Acute Tox 3 (oral) H301, Acute Tox 3 (dermal) H311, Acute Tox 3 (Inhalación) H331, Skin Corr 1B H314, Skin Sens 1 H317	0-0,01%
1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona	CAS: 2634-33-5 CE: 220-120-9		Acute Tox 4 (oral) H302, Skin Irrit 2. H315, Eye Dam 1 H318, Skin sens 1 H317, Aquatic Acute 1 H400	0-0,01%
2-metil-4-isotiazolin-3-ona	CAS: 2682-20-4 CE: 220-239-6		Acute Tox 3 (oral) H301, Acute Tox 3 (dermal) H311, Skin Corr 1B H314, Eye Dam 1 H318, Skin sens 1 H317, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400	0-0,01%

### 4.- PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1.-Descripción de los primeros auxilios

**Contacto con los ojos:** No frotar los ojos para evitar daños en la córnea por stress mecánico. Lavar los ojos con abundante agua limpia a temperatura ambiente, (o si fuera posible, utilizar suero fisiológico 0,9% NaCl) durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos y evitando que el afectado se frote los ojos. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Acudir al médico inmediatamente con la presente ficha de seguridad.

**Contacto con la piel:** Quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón neutro. Acudir al médico en caso de aparición de enrojecimiento o sarpullido en la zona afectada. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.

**Ingestión:** Acudir al médico inmediatamente, mostrándole la FDS de este producto. Beber agua. No provocar el vómito. En caso en el que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión de un médico. Enjuagar la

boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que haya sido afectada en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.

**Inhalación:** Situar a la persona accidentada al aire libre y mantenerle caliente en reposo. Si la respiración es irregular o se detiene practicar respiración artificial. No hacer nunca el boca a boca. Si está inconsciente no administrar nada por la boca, ponerle en posición de seguridad y buscar ayuda médica. Tratar cualquier irritación según la sintomatología.

**Generales:** En caso de duda o cuando persistan los síntomas, buscar asistencia médica mostrándole la FDS de este producto. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

#### **4.2.-Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Los principales efectos agudos y retardados son los que se indican en los apartados 2 y 11.

El contacto prolongado con la piel en algunas ocasiones puede producir sequedad de la piel y/o enrojecimiento,

El contacto con los ojos puede provocar irritación ocular.

#### **4.3.-Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratar los síntomas.

### **5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO**

#### **5.1.-Medios de extinción**

Usar principalmente polvo químico polivalente (ABC). Si no está disponible, utilizar agua pulverizada, espuma, CO<sub>2</sub>. Enfriar los contenedores con chorro de agua, aunque no usarla como agente de extinción. No emplear agua a presión ni a chorro. Tener en cuenta la dirección del viento.

#### **5.2.-Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

**Productos de combustión:** La presión puede aumentar y el envase puede explotar en caso de calentamiento o incendio.

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se pueden generar productos de descomposición peligrosos como monóxido de carbono y dióxido de carbono y en menor medida, óxidos de nitrógeno, compuestos de azufre y dióxido de silicio.

#### **5.3.-Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

**Condiciones a evitar:** Mantener alejado de chispas y llamas. Suprimir cualquier fuente de ignición.

**Equipo de protección:** Úsese indumentaria protectora adecuada. En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín, portátil,...) conforme al R.D. 486/1997 y posteriores modificaciones. Los bomberos deben llevar equipo de protección adecuado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de accidente químico.

**Recomendaciones:** No se requieren medidas especiales por parte de los equipos de extinción de incendios. Actuar, si existe, conforme al Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. El fuego puede producir un denso humo negro. La exposición a productos de descomposición puede ser perjudicial para la salud. Puede ser necesario un equipo respiratorio autónomo adecuado. Mantener fríos con agua los envases expuestos al fuego. Evitar que los medios de extinción de incendios pasen a las alcantarillas o cursos de agua. La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio, con el riesgo de producirse una explosión.

### **6.-MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

#### **6.1.-Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial del producto derramado utilizar elementos de protección personal. Evitar cualquier fuente de ignición. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado.

Equipo de protección: Guantes y botas impermeables y gafas protectoras. Ropa de protección completa. Para vertidos de grandes cantidades de producto: máscara de respiración antivapores. Aparato de respiración autónomo en lugares confinados o con mala ventilación.

Precaución: Procurar ventilación apropiada. Evitar los focos de ignición.

### **6.2.-Precauciones relativas al medio ambiente**

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente. Mantener almacenado lejos de alcantarillas, los sótanos u otros lugares cerrados. Mantenerse alejado de fuentes de ignición y de calor. Supresión de los focos de ignición. No verter agua en el recipiente. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, vías fluviales, tuberías de desagüe y las alcantarillas. Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas. Informar a las autoridades competentes si el producto ha causado contaminación ambiental.

### **6.3.-Métodos y material de contención y de limpieza**

Usar materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita,...). Utilizar un contenedor cerrado adecuado (homologado) para contener el producto derramado recogido.

Precaución: En caso de derramamiento del producto sobre suelos húmedos, este se puede volver resbaladizo. Use equipo de protección adecuado. Impedir la entrada en las alcantarillas, los sótanos u otros lugares cerrados. Utilizar barreras absorbentes si es necesario. Llevar un equipo de protección adecuado. Mantenerse alejado de fuentes de ignición y de calor. Supresión de los focos de ignición. No verter agua en el recipiente.

Derrames y fugas pequeñas: Absorber con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita,...). Guardar los restos en un contenedor cerrado. Colocar en un envase adecuado. Limpiar el área afectada con agua y fregar. Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como el suelo. En el caso de grandes vertidos o si se contaminan lagos, ríos, alcantarillas,.. informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

### **6.4.-Referencia a otras secciones**

Consultar con la sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

## **7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

### **7.1.-Precauciones para una manipulación segura**

Usar con ventilación adecuada. Evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición en el trabajo. Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapor y la niebla que se produce durante el pulverizado. Disponer de un aparato para el lavado de ojos. En la zona de aplicación debe estar prohibido comer y beber. Hay que cumplir la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. Conviene respetar las precauciones generales relativas a la manipulación de productos químicos. Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar las proyecciones y pulverizaciones. Debe prohibirse beber, comer y/o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o se trata con este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar tras el uso de este producto.

### **7.2.-Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Almacenar los envases a temperatura ambiente (entre 5 y 40°C), en lugar seco y bien ventilado, alejado de fuente de calor y a prueba de incendios. Evitar las heladas. Conservar de acuerdo con la legislación local vigente. Mantener alejado de materiales incompatibles y evitar condiciones específica (ver apartado 10). Mantener alejado del calor y luz solar directa. Mantener el envase bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar.

### **7.3.-Usos específicos finales**

Este producto se utiliza para recubrimiento de superficies de diverso materiales, por lo que deberá utilizarse siguiendo las normas establecidas en el apartado anterior de "Manipulación". Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

## **8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.**

### **8.1.-Parámetros de control**

**Límites de exposición:**

Se desconoce el valor límite de exposición de la mezcla.

Identificación	Tipo	Exposición	Valor	Población	Efectos
2-metil-4-isotiazolin-3-ona	TWA STEL		1,5 mg/m <sup>3</sup> 4,5 mg/m <sup>3</sup>		
Dióxido de titanio	TWA	Inhalación	10 mg/m <sup>3</sup>	Trabajadores	
Butoxietanol	STEL		246 mg/m <sup>3</sup>		
	DNEL	Largo plazo inhalación	98 mg/m <sup>3</sup>	Trabajadores	
	DNEL	Largo plazo inhalación	49 mg/m <sup>3</sup>	Población	
	DNEL	Corto plazo inhalación	663 mg/m <sup>3</sup>	Trabajadores	
	DNEL	Largo plazo dérmica	75 mg/Kg	Trabajadores	
	DNEL	Largo plazo dérmica	38 mg/Kg	Población	
	DNEL	Corto plazo dérmica	89 mg/Kg	Trabajadores	
	DNEL	Corto plazo dérmica	44,5 mg/Kg	Población	

**8.2.-Controles de exposición**

**Controles de la exposición:** Proveer de una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema de extracción. En caso de estar expuesto a grandes cantidades del preparado, utilizar equipo de respiración autónomo con filtro para vapores orgánicos. Cuando se utilicen equipos de protección individual, éstos deben estar provistos del correspondiente "marcado CE".

**Medidas de orden higiénicas:** No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lávese las manos después de manejar los compuestos y antes de comer, beber, fumar y utilizar los lavabos y al final del día.

**Equipo de protección:** Utilizar guantes para disolventes, gafas de protección, mono de trabajo. Cuando se manejen grandes cantidades, utilizar mascarilla para disolventes.

**Protección respiratoria:** Mascarilla para disolventes para zonas con poca o nula ventilación

**Protección de las manos:** para contactos prolongados o repetidos utilizar guantes adecuados de tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de piel expuestas. Dichas cremas no deben aplicarse nunca una vez que la exposición se haya producido.

**Protección de los ojos:** utilizar gafas protectoras con protección lateral para protegerse de salpicaduras de líquidos. Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.

**Protección de la piel:** el personal debe llevar ropa de trabajo. Deben lavarse todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. Si se prevén salpicaduras utilizar equipo de protección total.

**Peligros térmicos:** No aplicable.

**Controles de la exposición del medio ambiente:** evitar que los recipientes permanezcan abiertos mientras no se están utilizando. Evitar emisiones de vapores a la atmósfera innecesarias. Evitar el derrame del producto.

**9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**
**9.1.-Información sobre propiedades químicas y físicas básicas**

**Aspecto:** Líquido viscoso

**Color:** Variable, en función del color del producto (ver apartado 1).

**Olor:** a pintura.

**Umbral olfativo:** No establecido.

**pH:** 6-10 (\*)

**Punto de fusión/punto de congelación:** Aproximadamente 0°C

**Punto de ebullición:** Aproximadamente 100°C

**Punto de inflamación:** >100°C

**Tasa de evaporación:** No establecido.

**Inflamabilidad (sólido, gas):** No establecido.

**Límites superior/inferior de inflamabilidad y explosividad:** No establecido.

**Presión de vapor:** No establecida.

**Densidad del vapor:** mayor que la del aire

**Densidad:** No establecido

**Solubilidad en agua:** Totalmente soluble.

**Coefficiente de reparto n-octanol/agua:** No establecido.

**Temperatura de auto-inflamación:** No aplicable.

**Temperatura de descomposición:** No aplicable.

Punto de reblandecimiento: No aplicable

Punto de destello: No aplicable

Viscosidad: No establecido.

Explosivo: No (\*)

Comburente: No (\*)

\*Nota: Esta información se ha estimado a partir de los datos procedentes de los componentes que conforman el preparado.

### **9.2.-Información adicional**

No se ha establecido otra información adicional.

## **10.-ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

### **10.1.-Reactividad**

No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto.

Puede reaccionar con aminas, con ácidos y bases fuertes y con otros agentes oxidantes.

### **10.2.-Estabilidad química**

El producto es estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7)

### **10.3.-Posibilidad de reacciones peligrosas**

Con los productos especificados en el apartado 10.1.

Pueden formarse nitrosaminas en presencia de aminas.

### **10.4.-Condiciones que deben evitarse**

No se han establecido otras condiciones específicas además de las establecidas en el epígrafe 7.

### **10.5.-Materiales incompatibles**

Evitar mercaptanos, agentes oxidantes, ácidos fuertes, aminas, comburentes y agentes reductores.

### **10.6.-Productos de descomposición peligrosos**

En caso de incendio se pueden producir productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido de carbono y dióxido de carbono, y en menor medida, óxidos de nitrógeno, compuestos de azufre y dióxido de silicio.

## **11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.**

### **11.1.-Información sobre los efectos toxicológicos**

No existen datos disponibles ensayados del preparado. Puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos

Información toxicológica específica de las sustancias:

<b>Identificación</b>	<b>Toxicidad aguda</b>		<b>Género</b>
Dióxido de titanio	<b>DL50 Oral</b>	>5.000 mg/Kg	Rata
	<b>DL50 Cutánea</b>	>10.000 mg/Kg	Conejo
	<b>DL50 Inhalación</b>	>6,82 mg/L (4 h)	Rata
Carbonato cálcico	<b>DL50 Oral</b>	6.450 mg/Kg	Rata
Butoxietanol	<b>DL50 Oral</b>	>2.000 mg/Kg	Rata

Inhalación: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con los ojos: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## **12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

**12.1.-Toxicidad**

No existen datos disponibles ensayados del preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

**Ecotoxicidad acuática:**

No disponible

<b>Identificación</b>	<b>Ecotoxicidad aguda</b>		<b>Especie</b>	<b>Género</b>
Dióxido de titanio	<b>CL50</b>	>1.000 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Pez
	<b>CL50</b>	>100 mg/L (72 h)	Pseudokircheneriella subcapitata	Alga
	<b>CL50</b>	>1.000 mg/L (48 h)	Daphnia magna	crustáceo
Destilados de petróleo fracción parafínica	<b>CL50</b>	4.100 mg/L (96 h)	Brachydario rerio	Pez
	<b>CL50</b>	1.163 mg/L (72h)	Scenedesmus subspicatus	Alga
	<b>CL50</b>	10 mg/L (48 h)	Daphnia magna	crustáceo

**12.2.-Persistencia y degradabilidad**

No disponible

**12.3.-Potencial de bioacumulación**

No determinado para la mezcla

**12.4.-Movilidad en el suelo**

Ningún dato específico

**12.5.-Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Ningún dato específico

**12.6.-Otros efectos adversos**

Ningún dato específico

**13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.****13.1.-Métodos para el tratamiento de residuos**

El residuo está clasificado con el código LER 080112“Residuos de pintura y barniz distintos a los especificados en el código 080111”, estando clasificado como “no peligroso”.

El residuo debe ser gestionado conforme a la legislación aplicable:

- Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisión de la comisión de 3 de mayo de 2000

- Legislación nacional: Ley 22/2011.

No se permite el vertido en alcantarillas o cursos de agua. Si la recuperación no es posible se debe incinerar en gestores controlados, observando las disposiciones dictadas por las autoridades competentes. El posible residuo (tanto producto como envase) debe ser entregado a un gestor autorizado para su tratamiento.

**14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

El producto no está catalogado como mercancía peligrosa para el transporte por carretera (ADR), ferrocarril, marítimo o aéreo.

**14.1.-Número ONU:** No procede

**14.2.-Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** No procede

**14.3.-Clase(s) de peligro para el transporte:** No procede

**14.4.-Grupo de embalaje:** No procede

**14.5.-Peligros para el medio ambiente:** No procede

**14.6.-Precauciones particulares para los usuarios:** No procede

**14.7.-Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:** No procede.

<b>Carretera y Ferrocarril (ADR-RID)</b>						
No procede		Documento: No procede			Etiqueta: No procede	
<b>Mar (IMDG)</b>						
Clase: No procede		UN No procede		Nombre embarque: No procede		
Contaminante marino: No procede		Fem: No procede	GPA: No procede	Grupo embalaje: No procede	Etiqueta: No procede	No procede
<b>Avión (ICAO-IATA)</b>						
Clase: No procede		UN No procede		Nombre embarque: No procede		
Grupo de embalaje: No procede		Etiqueta: No procede				

## 15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

### **15.1.-Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, este producto no está catalogado como peligroso (Ver apartado 3)

Producto no incluido en la aplicación del Real Decreto 840/2015, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. (SEVESO)

Producto no catalogado como "Mercancía peligrosa" según el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera" (ADR)

Producto no afectado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril sobre Almacenamiento de Productos Químicos

Producto no incluido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo de 21 de abril de 2004 relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE.

### **15.2.-Evaluación de la seguridad química.**

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química de la sustancia.

## 16.- OTRA INFORMACIÓN

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí. Son a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en el apartado 3.

### Texto completo de las frases H abreviadas

- H290: Puede ser corrosivo para los metales
- H301: Tóxico en caso de ingestión
- H302: Nocivo en caso de ingestión
- H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
- H311: Tóxico en contacto con la piel
- H312: Nocivo en contacto con la piel
- H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315: Provoca irritación cutánea.
- H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318: Provoca lesiones oculares graves
- H319 Provoca irritación ocular grave.



H331: Tóxico en caso de inhalación  
H332: Nocivo en caso de inhalación  
H335: Puede irritar las vías respiratorias  
H341: Se sospecha que provoca defectos genéticos  
H350: Puede provocar cáncer.  
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Texto completo de las clasificaciones Reglamento CE/1272/2008 (CLP)

Aquatic Acute 1, H400 PELIGRO ACUÁTICO AGUDO - Categoría 1  
Eye Irrit. 2, H319 LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2  
Skin irrit 2: H315: IRRITACIÓN CUTÁNEA – Categoría 2  
Eye Dam. 1: H318: EFECTOS OCULARES IRREVERSIBLES – Categoría 1  
Skin Sens. 1, H317 SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1  
STOT SE (irrit) 3: H335. TOXICIDAD ESPECÍFICA PARA DETERMINADOS ÓRGANOS categoría 3 (exposición única 3)  
Acute Tox. 4 (oral): H302 NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN –Categoría 4  
Acute Tox 4 (dermal) H312, NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL – Categoría 4  
Acute Tox 4 (Inhalación) H332, NOCIVO POR INHALACIÓN – Categoría 4  
Acute Tox 3 (oral) H301, TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN – Categoría 3  
Acute Tox 3 (dermal) H311, TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL – Categoría 3  
Acute Tox 3 (inhalación) H331; TÓXICO POR INHALACIÓN – Categoría 3  
Skin Corr 1B H314, IRRITACIÓN CUTÁNEA – Categoría 1B  
Carc 1B H350, CARCINOGENICO – Categoría 1B  
Muta 2 H341, MUTAGÉNICO – Categoría 2  
Asp. Tox 1; H304 TÓXICO POR ASPIRACIÓN – Categoría 1  
Corrosivo 1: H290; CORROSIVO PARA LOS METALES – Categoría 1  
Corr. Cutan. 1A: H314 CORROSIVO CUTÁNEO – Categoría 1A

Texto completo de las frases R abreviadas:

R36: Irrita los ojos

Texto completo de las clasificaciones Directiva 1999/45/CE

Xi – Irritante

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes en la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. La información contenida en el presente documento es una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los especificados en el epígrafe 1, sin tener primero una instrucción escrita de su manejo. Es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

Para mayor información dirigirse y referencias sobre aspectos de seguridad dirigirse a BUPISA, S.L.