

# PAVIMENTOS DEPORTIVOS

**CARACTERÍSTICAS:** Pintura formulada con copolímeros acrílicos, especialmente indicada para la protección de pistas deportivas. Excelente impermeabilidad. Colores rojo, verde y azul.

**INDICACIONES:** Se puede aplicar sobre hormigón, cemento, etc. Es impermeabilizante y protector del fondo, impidiendo que los factores climatológicos alteren el soporte. Gran resistencia a los álcalis.

**APLICACIÓN:** A brocha, rodillo o pistola, directamente en obra nueva, o tras previa preparación de pinturas deterioradas.

**Importante:** la temperatura ambiente de aplicación no deberá ser inferior a +5°C ni superior a +40°C. No aplicar a pleno sol ni en días muy húmedos o lluviosos, o si se prevén heladas antes del secado total del producto.

**DILUCIÓN:** La dilución se efectuará con agua, en la proporción del 10-15% para primeras manos y del 5-10% para acabados.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	120 U.K.
Rendimiento .....	7 a 10 m <sup>2</sup> / litro.
M.N.V. ....	58%
Densidad .....	1,50 Grs. / cc.
Brochabilidad .....	Excelente.

**Tiempo de secado:** De 25 a 35 minutos según soporte y grosor aplicado, dejar transcurrir un mínimo de 3 h. para segundas manos. Ampliar este tiempo con temperaturas bajas.

## Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h .....	165"
Brillo con ángulo de 45° .....	3%
Resistencia al frote húmedo .....	Superior a 10.000 dobles pasadas. Tipo 2 (UNE 48243)

**Conservación en el envase:** Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogeneizable por simple agitación.

**PRESENTACIÓN:** En envases de 15L y 4L.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.