

SELLADORA PARA MADERA AL AGUA

CARACTERÍSTICAS: Selladora al agua de secado rápido, fácil lijado y gran poder de cubrición y relleno. Formulada a base de resinas alquídicas hidrosolubles ofrece las mismas prestaciones que una selladora al disolvente. Se puede aplicar también sobre paredes de yeso para regular la absorción.

APLICACIÓN: Listo al uso. Aplicar sin diluir. Dejar un mínimo de 12 horas para el lijado y acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:.....Alquídica hidrosoluble.

Densidad:..... 1,50

Viscosidad:..... 5 minutos copa Ford 4

Rendimiento:.....6-8 m² por litro

Secado al tacto:.....2 horas a 20° C

Seco duro:.....24 horas

Repintado:.....12 horas

Brillo ángulo 45°:.....8%

Contenido COV:.....0%

IMPORTANTE: No aplicar por debajo de 5° C.

PRESENTACIÓN: En envases metálicos de 4 l. y 750 mls.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.